## 詳細規格 Specification

| | |
|---|---|
| 螺桿驅動 | FAMCE |
| 使用環境 | 一般環境 |
| 傳動方式 | C7 轉造 |
| 導程 | 請根據負載、速度選擇合適的螺桿導程，<br>特殊導程請咨詢我司技術及銷售工程師 |
| 行程 | 選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制 |
| 馬達安裝位置 | D P PJ |
| 馬達選擇 | 選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期 |
| 開關項目 | 標配兩線制磁性開關 |
| 開關數量 | 標配為 2 個極限位置，1 個原點位置 |
| 特注式樣 | 非標安裝孔、特殊螺桿、特殊使用方式、其他特殊制作 |

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請咨詢我司銷售工程師

## 訂購代碼 Ordering Code

FAMCE - 40 - L10 - 100 - D - M20 - A - S3 - 0000

- FAMCE：螺桿式樣
- 40：缸徑 mm
  - 40 : 53
  - 50 : 65
  - 63 : 75
  - 80 : 92
  - 100 : 110
- L10：導程 mm
  - L5 : 5
  - L10 : 10
  - L25 : 25
- 100：行程 mm
  - 50 ... 500
  - 50 ... 800
  - 50 ... 1200
  - 50 ... 1200
  - 50 ... 1200
  - * 50 間隔
- D：馬達安裝位置
  - D : 直接安裝
  - P : 間接安裝
  - PJ : 法蘭間接安裝
- M20：馬達品牌 / 功率 w
  - M : 三菱
  - P : 松下
  - T : 台達
  - J : 杰美康
  - H : 匯川
  - 10 : 100
  - 20 : 200
  - 40 : 400
  - 75 : 750
  - 1K : 1000 中慣量
  - 15 : 1500 中慣量
- A：牙型
  - A : M16 x 1.5
  - I : M12 x 1.25
- S3：開關數
  - S3 : 3 只
  - Sn : n 只
- 0000：特注式樣

| 規格 | 馬達 W | 活塞桿旋轉最大角度 | 寬幅 mm | 精度 mm | 螺桿規格 ㎜ 外徑 | 螺桿規格 ㎜ 導程 | 最大負載 kg | 最高速度 mm/s | 標準行程及最高速度 mm/s 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 100 | ±0.3° | 53 | ±0.02 / ±0.01 | 12 | 05 | 40 | 250 | | 250 | | 230 | 140 | 94 | 67 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | 461 | 280 | 187 | 134 | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | 12 | 05 | | 250 | | 250 | | 230 | 140 | 94 | 67 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | 461 | 280 | 187 | 134 | | | | | | | | | |
| | 400 | | | | 12 | 05 | | 250 | | 250 | | 230 | 140 | 94 | 67 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | 461 | 280 | 187 | 134 | | | | | | | | | |
| 50 | 400 | ±0.3° | 65 | ±0.02 / ±0.01 | 16 | 05 | 100 | 250 | | 250 | | | 159 | 109 | 79 | 60 | 47 | 38 | | | | | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | | 318 | 218 | 158 | 120 | 94 | 76 | | | | | | |
| | 750 | | | | 16 | 05 | | 250 | | 250 | | | 159 | 109 | 79 | 60 | 47 | 38 | | | | | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | | 318 | 218 | 158 | 120 | 94 | 76 | | | | | | |
| 63 | 750 | ±0.3° | 75 | ±0.02 / ±0.01 | 25 | 05 | 300 | 250 | | 250 | | | | 175 | 129 | 98 | 78 | 63 | 52 | 44 | 37 | 32 | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | | | 351 | 257 | 156 | 156 | 126 | 104 | 87 | 74 | 64 | | |
| | | | | | | 25 | | 1250 | | 1250 | | | | 877 | 634 | 388 | 388 | 314 | 259 | 218 | 186 | 160 | | |
| 80 | 1000 中慣量 | ±0.3° | 92 | ±0.02 / ±0.01 | 25 | 05 | 800 | 250 | | 250 | | | 240 | 168 | 124 | 75 | 75 | 61 | 51 | 43 | 36 | 31 | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | | 479 | 335 | 247 | 151 | 151 | 122 | 101 | 85 | 73 | 63 | | |
| | | | | | | 25 | | 1250 | | 1250 | | | 1198 | 838 | 618 | 376 | 376 | 306 | 253 | 213 | 182 | 157 | | |
| | 1500 中慣量 | | | | 25 | 05 | | 250 | | 250 | | | 240 | 168 | 124 | 75 | 75 | 61 | 51 | 43 | 36 | 31 | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | | 479 | 335 | 247 | 151 | 151 | 122 | 101 | 85 | 73 | 63 | | |
| | | | | | | 25 | | 1250 | | 1250 | | | 1198 | 838 | 618 | 376 | 376 | 306 | 253 | 213 | 182 | 157 | | |
| 100 | 1000 中慣量 | ±0.3° | 110 | ±0.02 / ±0.01 | 32 | 05 | 1000 | 250 | | 250 | | | | 181 | 136 | 85 | 85 | 70 | 58 | 49 | 42 | 36 | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | | | 383 | 273 | 170 | 170 | 139 | 116 | 96 | 84 | 72 | | |
| | 1500 中慣量 | | | | 32 | 05 | | 250 | | 250 | | | | 181 | 136 | 85 | 85 | 70 | 58 | 49 | 42 | 36 | | |
| | | | | | | 10 | | 500 | | 500 | | | | 383 | 273 | 170 | 170 | 139 | 116 | 96 | 84 | 72 | | |