詳細規格 Specification

螺桿驅動	FAMCP / FAMCG
使用環境	一般環境
傳動方式	C7 轉造
導程	請根據負載、速度選擇合適的螺桿導程， 特殊導程請咨詢我司技術及銷售工程師
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制
法蘭板安裝方向	VF PF
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期
感應器項目	標準品配置 NPN 型光電感應器
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置
特注式樣	非標安裝孔、特殊螺桿、特殊使用方式、其他特殊制作

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請咨詢我司銷售工程師

訂購代碼 Ordering Code

FAMCP - 100 - L10 - 100 - P - G3 - M2K - A - S3 - VF - 0000

- FAMCP：本體型號
  - FAMCP：滾珠螺桿
  - FAMCG：滾柱螺桿
- 100：缸徑 mm
  - 100
  - 125
  - 160
  - 100
  - 125
  - 160
- L10：導程 mm
  - L2：2
  - L5：5
  - L6：6
  - L10：10
  - L20：20
- 100：行程 mm
  - 100 ... 600
  - * 100 間隔
- P：馬達安裝位置
  - P：間接安裝
- G3：減速比配置
  - 4M：轉向器 1:2
  - G3：減速機 1:3
  - G5：減速機 1:5
  - G10：減速機 1:10
- M2K：
  - 馬達品牌
    - M：三菱
    - P：松下
    - T：台達
  - 功率 w
    - 2K：2000
    - 3K：3000
    - 5K：5000
    - 9K：9000
    - 11K：11000
- A：牙型
  - A：M48 x 2.0
  - A：M48 x 2.0
  - A：M64 x 2.0
  - A：M80 x 2.0
  - I：M16 x 1.5
  - I：M32 x 1.5
- S3：開關數
  - S3：3 只
  - Sn：n 只
- VF：法蘭板方向
  - VF：垂直
  - PF：水平
- 0000：特注式樣

規格	馬達 W	活塞桿旋轉最大角度	缸徑 mm	精度 mm	螺桿規格 ㎜		最大負載 kg	最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s																
					外徑	導程			50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
P100	2000	±0.3°	100	±0.02	40	10	3000	100		100														
P125	5000	±0.3°	125	±0.02	50	5	6000	100		100														
P160	7500	±0.3°	160	±0.02	63	20	1000	75		75														
G100	5000	±0.3°	100	±0.005	30	10	10000	100		100														
G125	9000	±0.3°	125	±0.005	39	10	15000	100		100														
G160	11000	±0.3°	160	±0.005	48	15	25000	75		75														