FAMCS

FAMCSD

詳細規格 Specification

螺桿驅動	FAMCS	FAMCSD
使用環境	一般環境	防塵環境
傳動方式	C7 轉造 / C5 研磨滾珠螺桿	
導程	請根據負載、速度選擇合適的螺桿導程， 特殊導程請洽詢我司技術及銷售工程師	
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制	
馬達安裝位置	CM DM LM RM	
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期	
感應器項目	標準品配置 NPN 型光電感應器	
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置	
特注式樣	非標安裝孔、雙驅動、特殊螺桿、特殊使用方式、其他特殊制作	

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請洽詢我司銷售工程師

訂購代碼 Ordering Code

FACS - 70D - L10 - 500 - OL - CM - M40 - O3 - OS - 0000

- 螺桿式樣
- 模組寬度 mm
  70 : 70
  100 : 100
  134 : 134
  178 : 178
  202 : 202
- 模組樣式
  : 半密式
  D : 全密式
- 導程 mm
  L5 : 5
  L10 : 10
  L20 : 20
  L25 : 25
  L32 : 32
  L40 : 40
- 行程 mm
  100 ... 1000
  100 ... 1000
  100 ... 1500
  100 ... 2000
  100 ... 2000
  * 100 間隔
- 鎖位
  OL : 外鎖
  IL : 內鎖
- 馬達安裝位置
  CM : 直接安裝
  DM : 下側間接
  LM : 左側間接
  RM : 右側間接
- 馬達品牌
  M : 三菱
  P : 松下
  T : 台達
  J : 杰美康
  H : 匯川
- 功率 w
  20 : 200
  40 : 400
  75 : 750
- 外掛感應器
  O3 : 3 只
  O4 : 4 只
  : 無
- 注油系統
  OS : 配注油
  : 無
  * 全密式不適用
- 特注式樣

規格	馬達 W	寬幅 mm	精度 mm	螺桿規格 ㎜		最大負載 kg			最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s															
				外徑	導程	水平	側掛	垂直		100...500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
70 / 70D	200 / 400	70	±0.01 / ±0.005	16	05	15	12	6	250	250	227	181	148	123	104										
					10				500	500	453	362	296	247	208										
					20				1000	1000	907	725	592	493	417										
100 / 100D	200 / 400	100	±0.01 / ±0.005	16	05	30	15	10	250	250	234	187	152	126	107										
					10				500	500	469	373	304	253	213										
					20				1000	1000	937	747	608	505	427										
134 / 134D	400	134	±0.01 / ±0.005	16	05	85	40	20	250	250	238	195	163	138	119	103	90	80	71						
					10				500	500	476	390	326	277	237	206	181	159	142						
					20				1000	1000	952	781	652	553	475	412	361	319	284						
					40				2000	2000	1904	1562	1305	1106	950	824	722	638	567						
				20	05	85	40	20	250	250	238	195	163	138	119	103	90	80	71						
					10				500	500	476	390	326	277	237	206	181	159	142						
					20				1000	1000	952	781	652	553	475	412	361	319	284						
					40				2000	2000	1904	1562	1305	1106	950	824	722	638	567						
178 / 178D	750	178	±0.01 / ±0.005	25	05	110	70	35	250	250		235	197	168	144	126	110	98	87	78	70	64	58	53	
					10				500	500		470	394	335	289	251	220	195	174	156	141	127	116	106	
					25				1250	1250		1179	986	838	722	628	551	488	434	390	351	318	290	265	
202 / 202D	750	202	±0.01 / ±0.005	32	05	140	90	60	250	250			218	187	162	142	125	111	100	90	81	74	67	62	
					10				500	500			435	373	323	283	250	222	199	178	162	147	135	123	
					25				1250	1250			869	746	647	566	500	444	398	358	324	295	269	247	
					32				1600	1600			1391	1193	1035	906	800	711	637	573	519	472	431	395	