詳細規格 Specification

螺桿驅動	FAMCC
使用環境	一般環境
傳動方式	C7 轉造
導程	請根據負載、速度選擇合適的螺桿導程， 特殊導程請咨詢我司技術及銷售工程師
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制
馬達安裝位置	C-D CL-D CR-D C-PJ CL-PJ CR-PJ
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期
開關項目	標配兩線制磁性開關
開關數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置
特注式樣	非標安裝孔、特殊螺桿、特殊使用方式、其他特殊制作

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請咨詢我司銷售工程師

訂購代碼 Ordering Code

FAMCC - 16 - L2 - 100 - D - S28 - S3 - 0000

- FAMCC：螺桿式樣
- 16：缸徑 mm
  - 16 : 34
  - 16R / 16L : 34
  - 25 : 43
  - 25R / 25L : 43
  - 32 : 51
  - 32R / 32L : 51
- L2：導程 mm
  - L2 : 2
  - L5 : 5
  - L6 : 6
  - L10 : 10
- 100：行程 mm
  - 50 ... 150
  - 50 ... 150
  - 50 ... 400
  - 50 ... 250
  - 50 ... 500
  - 100 ... 300
  - * 50 間隔
- D：馬達安裝位置
  - D : 直接安裝
  - PJ : 法蘭間接
  - LP : 法蘭左側
  - RP : 法蘭右側
- S28：馬達品牌 / 功率 W
  - S : 步進
  - M : 三菱
  - P : 松下
  - T : 台達
  - J : 杰美康
  - H : 匯川
  - 28 : 28 步進
  - 42 : 42 步進
  - 57 : 57 步進
  - 5 : 50
  - 10 : 100
  - 20 : 200
- S3：開關數
  - S3 : 3 只
  - Sn : n 只
- 0000：特注式樣

馬達安裝位置



規格	馬達 W	活塞桿旋轉最大角度	寬幅 mm	精度 mm	螺桿規格 ㎜ 外徑	螺桿規格 ㎜ 導程	最大負載 kg	最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s 50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
16	28 步進	±0.3°	34	±0.02	08	02	8	40	40															
						06		120	120															
	50				08	02		100	100															
						06		300	300															
16R / 16L	28 步進	±0.3°	34	±0.02	08	02	8	40	40															
						06		120	120															
	50				08	02		100	100															
						06		300	300															
25	42 步進	±0.3°	43	±0.02	12	05	20	50	50															
						10		100	100															
	100				12	05		250	250															
						10		500	500															
25R / 25L	42 步進	±0.3°	43	±0.02	12	05	20	50	50															
						10		100	100															
	100				12	05		250	250															
						10		500	500															
32	57 步進	±0.3°	51	±0.02	12	05	40	50	50															
						10		100	100															
	200				12	05		250	250															
						10		500	500															
32R / 32L	57 步進	±0.3°	51	±0.02	12	05	40	50	50															
						10		100	100															
	200				12	05		250	250															
						10		500	500															