


### 詳細規格 Specification

螺桿驅動	FATB	FACB
使用環境	一般環境	防塵環境
傳動方式	同步帶	
蓋板說明	蓋板超長時會採用鋼帶式上蓋板，如有疑問請諮詢我司銷售工程師	
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制	
馬達安裝位置	L LU LD R RU RD	
減速比	請根據負載、慣量、速度等需求選擇合適減速比（僅馬達轉折安裝才能搭配帶輪減速，減速比小於 2.5）	
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期	
感應器項目	標準品配置 NPN 型光感應器	
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置	
特注式樣	非標安裝孔、特殊使用方式、其他特殊制作	

\* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請諮詢我司銷售工程師

### 訂購代碼 Ordering Code



台規同步帶直線  
TW Synchronous Belt Linear  
FATB  
FACB

規格	馬達 W	寬幅 mm	精度 mm	同步帶規格 mm		最大負載 kg		最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s											
				齒形 齒距	導程	水平	側掛		150..650	800	950	1100	1250	1400	1550	1700	1850	2000	2150	2300
10 / 10D	100	102	±0.04	STD 3M 15 x 3	32	10	8	1600	1600											
14 / 14D	400	135 4 滑塊	±0.04	STD 5M 25 x 3	40	30	12	2000	2000											
17 / 17D	750	170	±0.04	STD 5M 30 x 5	40	45	25	2000	2000											
22 / 22D	750	220	±0.04	STD 5M 50 x 5	40	100	50	2000	2000											