


詳細規格 Specification

螺桿驅動	FAMCTi	FAMCTD
使用環境	一般環境	防塵環境
傳動方式	同步帶	
蓋板說明	蓋板超長時會採用鋼帶式上蓋板，如有疑問請諮詢我司銷售工程師	
行程	選擇合適的行程，最大行程範圍內均可定制	
馬達安裝位置	F-D F-P B-D B-P	
減速比	請根據負載、慣量、速度等需求選擇合適減速比（僅馬達轉折安裝才能搭配帶輪減速，減速比小於 2.5）	
馬達選擇	選擇馬達品牌功率：非標馬達需要延長交期	
感應器項目	標準品配置 NPN 型光電感應器	
感應器數量	標配為 2 個極限位置，1 個原點位置	
特注式樣	非標安裝孔、特殊使用方式、其他特殊制作	

* 請根據設計需求依序選擇適合產品，如有疑問請諮詢我司銷售工程師

訂購代碼 Ordering Code



歐規同步帶模組
EU Synchronous Belt Module

FAMCTi
FAMCTD

規格	馬達 W	寬幅 mm	精度 mm	同步帶規格 mm		最大負載 kg		最高速度 mm/s	標準行程及最高速度 mm/s											
				齒形	齒距	導程	水平		側掛	100...1500	1600	1700	1800	1900	2000	3000	4000	5000	6000	7000
80i	750	80	±0.1	STD 5M	30 x 5	200	70	50	5000	5000										
112i	1000 中價量	112	±0.1	STD 5M	45 x 6	220	120	80	5000	5000										
80D	750	80	±0.1	STD 5M	30 x 5	170	70	50	5000	5000										
112D	1000 中價量	112	±0.1	STD 5M	45 x 6	200	120	80	5000	5000										